

INVERSOR FRONIUS GALVO 1.5-1, 2.0-1, 2.5-1, 3.1-1



Información general

El Fronius Galvo fue el primer inversor residencial con adaptador Wi-Fi® incluido y de peso ligero. Con el Revolucionario sistema de montaje SnapInverter permite su instalación en tiempo récord y sin la ayuda de otra persona. Provee una ventana de voltaje más amplia para mayor flexibilidad en el diseño de la instalación, Wi-Fi® integrado, portal de monitoreo Solar.Web y Solar.Web app incluidos, pantalla sensible al tacto, silencioso y de alto rendimiento. El Fronius Galvo crea conveniencia y marca tendencias en instalación, servicio y satisfacción del propietario.

DATOS DE ENTRADA	1.5-1	2.0-1	2.5-1	3.1-1
Potencia FV recomendada (kWp)	1.2-2.4	1.6-3.2	2.0-3.9	2.5-4.9
Rango de voltaje MPP	120-335 V	120-335 V	165-440 V	165-440 V
Corriente nominal de entrada (208-240 V)	6.2 A	7.8-8.3 A	8.0 A	9.4-10 A
Máx. corriente de entrada (ICD max)	13.4 A	17-17.9 A	16.1 A	18.7-20 A
Voltaje de inicio de alimentación ($U_{CD \text{ arranque}}$)	140 V	140 V	185 V	185 V
DATOS DE SALIDA				
Potencia nominal de salida CA ($P_{CA, nom}$)	1500 W	2000 W	2,500 W	3,100 W
Corriente nominal de salida ($I_{CA, nom}$) 208 V - 240 V	7.2 - 6.3 A	9.6 - 8.3 A	12 - 10.4 A	13.9 - 12.9 A