

LÁMPARAS TF11W/TF15W



Información general

Mini lámparas fluorescentes que pueden ser utilizadas en techo y pared de bajo perfil, iluminaciones en suelos o escritorios.

Adecuado para cualquier tipo de habitación, especialmente donde se necesite iluminación ecológica.

Características

- Arranque con bajas temperaturas y bajo voltaje
- Protección de polaridad
- Rango de voltaje: 12V (10.5-15V)
- Rango de potencia: 11W - 15W (+5%/-10%)
- Temperatura de color: 2700K
- Temperatura de operación: -10°C-50°C
- Base de lámpara: E26
- Tiempo de vida: 6000 horas

Aplicaciones

- Villas, comunidades rurales apartadas, ranchos, casas de campo
- Energía solar, energía eólica, iluminación DC
- Lámpara de minero (de seguridad), lámpara de caseta telefónica
- Iluminación de bote, puerto, auto, autobús, tienda móvil
- Iluminación de centro turístico, villa, montaña, isla o campamento
- Iluminación casera, iluminación de calle (solar)
- Iluminación de emergencia

Modelo	Watts (w)	Lúmenes (lm)	Dimensiones (mm)
SDC-T 15W	15W	825	140xØ58
SDC-M 11W	11W	605	145xØ58