

CCD-2S-1K CAJAS DE CONEXIÓN CCD



Información general

Las cajas combinadoras Conermex CCD permiten la unión de 2 o más cadenas de paneles solares de manera conveniente, facilitando el trabajo de instalación y ahorrando costos en tubería y cableado.

Además sus protecciones contra descargas integradas, otorgan una mayor seguridad en eventos de descargas atmosféricas.

Las nuevas cajas combinadoras Conermex CCD son la evolución de nuestros modelos anteriores y cuentan con las siguientes ventajas:

- Compatibles con sistemas de hasta 1000 V.
- Compatible con cadenas de módulos solares de hasta 370 Wp.
- Protecciones contra descargas fácilmente reemplazables y montadas al interior del gabinete.
- 3 Versiones de producto: Para inversores con transformador, Para inversores sin transformador y para inversores con doble MPPT.
- Cajas más amplias para mayor comodidad de cableado

MODELO	CCD-2S- 1K
Número de entradas (positivo y negativo)	2
Número de salidas (Positivo y negativo)	1
Calibre de cable admitido para la salida	16 - 4 AWG (1.5 - 25 mm ²)
Para aplicaciones con inversores	Con transformador
Voltaje máximo de sistema	1000 V
Corriente máxima de sistema (por cadena)	15 A
Grado de protección	Tipo NEMA 3R
Clase de protección contra descargas	Tipo II
Corriente máxima de descarga	30 kA
Material del gabinete	Acero galvanizado con pintura epóxica
Dimensiones (Alto x Largo x Ancho)	30x30x15 cm
Peso	5.2 kg