

KIT DE CABLEADO PROFESIONAL PARA SISTEMA CON INVERSOR CENTRAL



Características

Kit de cableado profesional para sistema con inversor central en arreglo de módulos a 1,000V CD

MODELO	2MPPT-CH-2/2 3-14K	2MPPT-CH-3/1 4-17K
Arreglo FV	14kW	17kW
Cadenas	4	4
Configuración	2/2	3/1
Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 8 AWG, 90°C resistente al Sol		30m
Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 10 AWG, 90°C resistente al Sol	100m	70m
Cable de cobre desnudo cal. 10AWG	20m	20m
Charola tipo malla de 30x100mm galvanizada	3pz	3pz
Tubo conduit pared delgada de 1"	4pz	4pz
Conector de compresión para tubo conduit pared delgada 1"	11pz	11pz
Condulet LB 1"	4pz	4pz
Cople de compresión para tubo conduit pared delgada de 1"	7pz	7pz
Monitor para tubo de 1"	3pz	3pz
Abrazadera omega 1"	11pz	11pz
Taquete plástico TP 2"x1/4"	40pz	40pz
Pija galvanizada 3/16"x1"	40pz	40pz
Conector tipo MC4 Hembra	14pz	14pz
Conector tipo MC4 Macho	14pz	14pz
Curva 90° pared delgada 1"	2pz	2pz
Cincho de Nylon 28cm color negro	50pz	50pz
Soporte para charola tipo malla (SL-GS)	6pz	6pz
Unión rápida para charola H35	6pz	6pz