

KIT DE CABLEADO PROFESIONAL



Características

Kit de cableado profesional para sistema con inversor central en arreglo de módulos a 1,000V CD

MODELO	1P-CH-SRED1-6K	2P-CH-SRED2-12K	3P-CH-SRED3-14K	4P-CH-SRED4-17K
Arreglo FV	6kW	12kW	14kW	17kW
Cadenas	1	2	3	4
Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 10 AWG, 90°C resistente al Sol	50m	70m	50m	70m
Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 8 AWG, 90°C resistente al Sol	-	-	30m	30m
Cable de cobre desnudo cal. 10AWG	20m	20m	20m	20m
Charola tipo malla de 30x100 mm galvanizada	1pz	2pz	3pz	4pz
Tubo conduit pared delgada de 3/4"	4pz	4pz	4pz	4pz
Conector de compresión para tubo conduit pared delgada 3/4"	11pz	11pz	11pz	11pz
Condulet LB 3/4"	4pz	4pz	4pz	4pz
Cople de compresión para tubo conduit pared delgada de 3/4"	7pz	7pz	7pz	7pz
Monitor para tubo de 3/4"	3pz	3pz	3pz	3pz
Abrazadera omega 3/4"	12pz	12pz	12pz	12pz
Taquete plástico TP 2"x1/4"	32pz	36pz	40pz	40pz
Pija galvanizada 3/16"x1"	32pz	36pz	40pz	40pz
Conector tipo MC4 Hembra	6pz	12pz	14pz	17pz
Conector tipo MC4 Macho	6pz	12pz	14pz	17pz
Curva 90° pared delgada 3/4"	2pz	2pz	2pz	2pz
Cincho de Nylon 28cm color negro	20pz	45pz	50pz	65pz
Soporte para charola tipo malla (SL-GS)	2pz	4pz	6pz	8pz
Unión rápida para charola H35		4pz	6pz	9pz