

KIT DE CABLEADO PROFESIONAL



Características

Kit de cableado profesional para sistema con inversor central en arreglo de módulos a 1,000V CD

MODELO	2MPPT-TB-2/2 3-14K	2MPPT-TB-3/1 4-17K
Arreglo FV	14kW	17kW
Cadenas	4	4
Configuración	2/2	3/1
Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 8 AWG, 90°C resistente al Sol		30m
Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 10 AWG, 90°C resistente al Sol	100m	70m
Cable de cobre desnudo cal. 10AWG	20m	20m
Tubo conduit pared delgada de 3/4"	3pz	3pz
Tubo conduit pared delgada de 1"	4pz	4pz
Curva 90° pared delgada 1"	2pz	2pz
Conector de compresión para tubo conduit pared delgada de 3/4"	14pz	14pz
Conector de compresión para tubo conduit pared delgada 1"	11pz	11pz
Condulet LB 3/4"	5pz	5pz
Condulet T 3/4"	6pz	6pz
Condulet LB 1"	4pz	4pz
Cople de compresión para tubo conduit pared delgada de 1"	7pz	7pz
Monitor para tubo de 1"	3pz	3pz
Abrazadera omega 3/4"	27pz	27pz
Abrazadera omega 1"	11pz	11pz
Taquete plástico TP 2"x1/4"	76pz	76pz
Pija galvanizada 3/16"x1"	76pz	76pz
Conector tipo MC4 Hembra	14pz	14pz
Conector tipo MC4 Macho	14pz	14pz
Mufa seca 3/4" para pared delgada	1pz	1pz
Cincho de Nylon 28cm color negro	50pz	50pz
Conector glándula de 3/4" de aluminio	12pz	12pz