

KIT DE CABLEADO PROFESIONAL PARA SISTEMA CON INVERSOR CENTRAL



Características

Kit de cableado profesional para sistema con inversor central en arreglo de módulos a 1,000V CD

MODELO	1P-TB-SRED1-6K	2P-TB-SRED2-12K	3P-TB-SRED3-14K	4P-TB-SRED4-17K
Arreglo FV	6kW	12kW	14kW	17kW
Cadenas	1	2	3	4
Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 10 AWG, 90°C resistente al Sol	50m	70m	50m	70m
Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 8 AWG, 90°C resistente al Sol			30m	30m
Cable de cobre desnudo cal. 10AWG	20m	20m	20m	20m
Tubo conduit pared delgada de 3/4"	5pz	6pz	7pz	8pz
Curva 90° pared delgada 3/4"	2pz	2pz	2pz	2pz
Conector de compresión para tubo conduit pared delgada 3/4"	16pz	20pz	24pz	28pz
Condulet LB 3/4"	5pz	5pz	5pz	5pz
Condulet T 3/4"	2pz	4pz	6pz	8pz
Cople de compresión para tubo conduit pared delgada de 3/4"	7pz	7pz	7pz	7pz
Monitor para tubo de 3/4"	3pz	3pz	3pz	3pz
Abrazadera omega 3/4"	15pz	17pz	20pz	21pz
Taquete plástico TP 2"x1/4"	32pz	36pz	40pz	44pz
Pija galvanizada 3/16"x1"	32pz	36pz	40pz	44pz
Conector tipo MC4 Hembra	6pz	12pz	14pz	17pz
Conector tipo MC4 Macho	6pz	12pz	14pz	17pz
Mufa seca 3/4" para pared delgada	1pz	1pz	1pz	1pz
Cincho de Nylon 28cm color negro	20pz	45pz	50pz	65pz
Conector glándula de 3/4" de aluminio	4pz	8pz	12pz	16pz