

MEDIDOR REMOTO MT50 EPEVER



Información general

El medidor remoto de nueva generación MT50 es compatible con la serie Epsolar LSXXXXB, VSXXXXB, TracerXXXXB controladores de carga solar. Se pueden monitorear datos en tiempo real y el estado, controlar de forma remota la carga ON / OFF, navegar y modificar el parámetro de control, modo de carga, modo de trabajo de carga, y la información de fallas.

Función más potente Vía MT50

- Diferentes modos de encendido de carga: manual, luz encendido / apagado, luz encendido + temporizador y control de tiempo.
- Selección del tipo de batería: Gel, sellado, inundado y definida por el usuario
- Monitor en tiempo real
- Parámetros programables
- Función de visualización de la Energía

Características

- Identificación automática del controlador, despliegue del tipo, modelo y parámetro de datos relevante.
- Pantalla grande LCD multifunción, muestra todos los datos operativos y de trabajo del estado del sistema digital, gráfico y formas textuales.
- Con seis teclas de función de navegación, la operación es directa, rápida y conveniente.
- Grabación de estadísticas de energía en tiempo real
- Muestra tanto los datos y los datos que fluyen en el mismo conductor, sin necesidad de alimentación externa
- Monitoreo en tiempo real y alarma acústica de información de falla del controlador
- Mayor distancia de comunicación basado en RS485

MODELO	MT50
Autoconsumo	
Luz de fondo y alarma acústica encendida	<65mA
Luz de fondo encendido	<23mA
Luz de fondo apagado	<15mA
Dimensión placa frontal	98 x 98mm / 3.86 x 3.86
Dimensión del marco	114 x 114 / 4.49 x 4.49in
Tipo de conector	RJ45
Metros de cable	Standar 2m, max .50m
Peso	0.190kg
Temperatura ambiente	-20 °C~+70 °C/-4°F~158°F

