

GABINETE DE CONEXIÓN A INVERSOR CENTRAL BIFÁSICO



Características

Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas a Inversor Central (tipo string)

VALORES TÍPICOS ELÉCTRICOS	SCA-C3	SCA-C6	SCA-C8	SCA-C10	SCA-C16	SCA-C20
Fases (líneas)	2					
Tensión nominal	208-240V					
Corriente nominal	3A	6A	8A	10A	16A	20A
Sistemas	0.6 kW CA	1.2 kW CA	1.6 kW CA	2.0 kW CA	2.8kW CA	4.0 kW CA
Dimensiones (AlxAnxPr)	28x13x12 cm					
Peso	1.20 Kg					

VALORES TÍPICOS ELÉCTRICOS	SCA-C25	SCA-C32	SCA-C40	SCA-C50	SCA-C63	SCA-C80
Fases (líneas)	2					
Tensión nominal	208-240V					
Interruptor bifásico	25A	32A	40A	50A	63A	80A
Sistemas	4.4kW CA	6.5kW CA	7.0 kW CA	10.0 kW CA	11kW CA	16kW CA
Dimensiones (AlxAnxPr)	28x13x12 cm					
Peso	1.20 Kg					