

INVERSOR FRONIUS GALVO 1.5-1, 2.0-1, 2.5-1, 3.1-1



Información general

El Fronius Galvo fue el primer inversor residencial con adaptador Wi-Fi® incluido y de peso ligero. Con el Revolucionario sistema de montaje SnapInverter permite su instalación en tiempo récord y sin la ayuda de otra persona.

Provee una ventana de voltaje más amplia para mayor flexibilidad en el diseño de la instalación, Wi-Fi® integrado, portal de monitoreo Solar.Web y Solar.Web app incluidos, pantalla sensible al tacto, silencioso y de alto rendimiento.

El Fronius Galvo crea conveniencia y marca tendencias en instalación, servicio y satisfacción del propietario.



Smart Grid



Tecnología
SnapInverter



Zero feed-in



Comutación de
transformador HF



Comunicación de
datos integrada

| DATOS DE ENTRADA (C) | GAL-1500 | GAL-2000 | GAL-2500 | GAL-3100 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Potencia FV recomendada (kWp) | 1.2-2.4 | 1.6-3.2 | 2.0-3.9 | 2.5-4.9 |
| Rango de voltaje MPP | 120-335 V | 120-335 V | 165-440 V | 165-440 V |
| Corriente nominal de entrada (208-240 V) | 6.2 A | 7.8-8.3 A | 8.0 A | 9.4-10 A |
| Máx. corriente de entrada (ICD max) | 13.4 A | 17-17.9 A | 16.1 A | 18.7-20 A |
| Voltaje de inicio de alimentación (UCD arranque) | 140 V | | 185 V | |
| DATOS DE SALIDA | | | | |
| Potencia nominal de salida CA (PCA, nom) | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3100 W |
| Corriente nominal de salida (ICA nom) 208 V - 240 V | 7.2 - 6.3 A | 9.6 - 8.3 A | 12 - 10.4 A | 13.9 - 12.9 A |