

Aislados o Fuera de la Red (Off-Grid)

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
Módulos para Sistemas Aislados (off-grid)			
CNX-160	010114	Módulo Conermex multicristalino CNX-160, 160W. Garantía de potencia lineal de 80% a 25 años.	USD 95.00
CNX-100	010306	Módulo Conermex Monocristalino CNX-100, 100W. Garantía de potencia lineal de 80% a 25 años.	USD 75.00
CNX-50	010305	Módulo Conermex multicristalino CNX-50, 50W. Garantía de potencia lineal de 80% a 25 años.	USD 45.00
Controles de carga para baterías			
MPPT			
4215BN	30108	Controlador MPPT EP Solar 4215BN con seguidor de máxima potencia, capacidad de 40 A a bancos de baterías de 12/24V para arreglos solares hasta 100 V.	USD 266.00
Tracer 6415AN	020216	Controlador MPPT EP Solar Tracer 6415AN, para aplicaciones profesionales, con seguidor electrónico de máxima potencia. Salida 60 Amp a 12/24/36/48 VCD o Auto. Entrada de paneles hasta 150 VCD. Pantalla LCD, comunicación ModBus RS485. Compatible con software de monitoreo y programación gratuito mediante PC o aplicación para teléfonos móviles, se requiere accesorio eBox-WiFi ó MT-50	USD 352.00
Tracer 8415AN	020217	Controlador MPPT EP Solar Tracer 8415AN, para aplicaciones profesionales, con seguidor electrónico de máxima potencia. Salida 80 Amp a 12/24/36/48 VCD o Auto. Entrada de paneles hasta 150 VCD. Pantalla LCD, comunicación ModBus RS485. Compatible con software de monitoreo y programación gratuito mediante PC o aplicación para teléfonos móviles, se requiere accesorio eBox-WiFi o MT 50	USD 526.00
FM60	020201	Controlador MPPT Outback FX60, 150V-12/24/48 V, seguidor de máxima potencia, 60A	USD 675.00
FM80	020202	Controlador MPPT Outback FX80, 150V-12/24/48 V, seguidor de máxima potencia, 80A	USD 719.00
PS-MPPT-25M	020212	Controlador de carga Morningstar PS-MPPT-25M	USD 541.00
PS-MPPT-40M	020213	Controlador de carga Morningstar PS-MPPT-40M	USD 688.00
VS-4524AU	020220	Controlador de carga EPsolar VS-4524AU	USD 58.00
MPPT XTRA-4415	020222	Controlador de carga EPsolar MPPT XTRA 4415-XDS1	USD 232.00
MPPT-XTRA-2210N	20223	Controlador de carga EPsolar MPPT XTRA 2210N-XDS2	USD 105.00
PWM			
LS-1024EU	20134	Controlador de carga EPSOLAR LS1024EU 10A 12/24V	USD 22.00

Aislados o Fuera de la Red (Off-Grid)

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
LS-2024EU	20135	Controlador de carga EPSOLAR LS2024EU PWM, 20A, 12/24V, PWM, microprocesador y configuración de tipo de batería (Abierta, Sellada, Gel), botón de encendido manual de carga, indicadores luminosos LED y puerto de carga USB de 1.2A.	USD 33.00
CIS-10	020119	Control de carga Phocos CIS-10, PWM de 10 A, 12/24 V, para aplicación en Luminarias Solares, a microprocesador, programación mediante control remoto infrarrojo, con tiempo corrido de operación seleccionable. Positivo común.	USD 41.00
CIS-N-10	020129	Control de carga Phocos CIS-10-N, PWM de 10 A, 12/24 V, para aplicación en Luminarias Solares, a microprocesador, programación mediante control remoto infrarrojo, con tiempo corrido de operación seleccionable. Negativo común	USD 60.00
Accesorios			
MT-50	020125	Medidor-programador EPSolar MT50, a microprocesador, pantalla digital muestra con íconos el funcionamiento actual del sistema, permite revisar el histórico de generación y programar la operación del control mediante menus extensivos accesible por botones. Conector RJ45	USD 33.00
CIS-CU	020407	Programador remoto infrarrojo para controladores CIS	USD 64.00
SCC-COM	020404	Interfase USB para programar/monitorear Controlador Phocos CX con PC-laptop	USD 57.00
Baterías			
31H	030201	Batería aplicación fotovoltaica ciclo profundo Coner31H, 12V, 115Ah @100h, libre mantenimiento. Vida útil 3 a 4 años.	MXN 3,075.00
S6-L16-HC (S-550)	030108	Batería Rolls Surrette S-550 (S6 L16-HC), Abierta, Ciclo Profundo, 6 V, 512Ah @ 100 hr. Vida útil: 7 años	USD 424.00
Inversores para sistemas fuera de la red SAMLEX			
Inversores a baterías, onda senoidal modificada			
SAM-450	040121	Inversor Samlex 12/120-450 de 450 W, onda senoidal modificada.	USD 59.00
SAM-800	040122	Inversor Samlex SAM 800 de 800W, 12 VCD a 120 VCA, onda senoidal modificada.	USD 96.00
SAM-1500	040120	Inversor Samlex SAM-1500 de 1500 W, onda senoidal modificada, 12VCD-120VAC.	USD 324.00
SAM-3000	040133	Inversor Samlex SAM-3000 de 3000 W, onda senoidal modificada, 12VCD-120VAC	USD 630.00
Inversores-cargadores de baterías, onda senoidal pura			
APCU1424A	040112	Inversor cargador Alino APCU1424A 1.4kW 24V con controlador de carga 40A	USD 1,233.00

Aislados o Fuera de la Red (Off-Grid)

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
APCU2648A	040113	Inversor cargador Alino APCU2648A 2.6kW Onda senoidal pura, 48V con controlador de carga 40A MPPT integrado.	USD 1,479.00
VFXR3648A	041214	VFXR3648A Inversor Cargador Outback interactivo con la red, onda senoidal 3.6 kW, 48 VCD, 127 VCA. Certificado UL 1741	USD 2,400.00
VFXR3524A	041215	VFXR3524A Inversor Cargador Outback interactivo con la red, onda senoidal 3.5 kW, 24 VCD, 127 VCA. Certificado UL 1741	USD 2,305.00
GS4048A	043033	nversor Cargador Outback Radian GS4048A, onda senoidal, 4.0 kW, 48 VCD, 120/240 VCA	USD 3,222.00
GS8048	43030	Inversor Cargador Outback Radian GS8048A, onda senoidal, 8.0 kW, 48 VCD, 120/240 VCA	USD 5,493.00

Accesorios para inversores fuera de la red (Off-grid)

MATE-2	043005	Monitor y Control Remoto Outback	USD 237.00
MATE-3	043006	Monitor y Control Remoto Outback, permite interconexión a red	USD 485.00
HUB-4	043007	Hub-4 Outback, centro de gestión y comunicación de inversores y controles Outback para 4 componentes	USD 124.00
HUB-10	043004	Hub-10 Outback, centro de comunicaciones de inversores y controles Outback para 10 componentes	USD 207.00
RTS	043008	Sensor de temperatura Outback	USD 29.00

Lámparas

Lamparas fluorescentes 12 VCD

F9W-LED	050141	Foco LED 9W, 12VCD, base E27, 6500°k, interiores.	USD 9.00
F5W-LED	050140	Foco LED 5W, 12VCD, base E27, 6400°k, interiores.	USD 8.00

Luminario de LED's para iluminación exterior.

LED-LHD-30	50416	Lampara LED LHD-30 para uminarias solares en intemeperie con proteccion IP66, potencia de 60W en 12/24V CD. LED COB en cuerpo de aluminio, 4,200 lm en tonalidad de luz blanco frio y tipo de curva 3S.	USD 99.00
LED-LHD-60	50417	Lampara LED LHD-30 para uminarias solares en intemeperie con proteccion IP66, potencia de 60W en 12/24V CD. LED COB en cuerpo de aluminio, 4,200 lm en tonalidad de luz blanco frio y tipo de curva 3S.	USD 147.00

Soportes para Panel Solar fuera de la red (off-grid)

Tipo Escuadra

Aislados o Fuera de la Red (Off-Grid)

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
SE-50	090903	Soporte de aluminio tipo escuadra para módulo de 50 W (par), incluye tornillería y taquetes para montaje.	USD 9.25
SE-100	090904	Soporte de aluminio tipo escuadra para módulo de 100 a 160 W (par), incluye tornillería y taquetes para montaje.	USD 10.24
Tipo Poste			
ST-01	090102	Soporte tubular con inclinación/orientación ajustable para un módulo (50W a 150 W). Incluye: Tubo acero galvanizado de 3 m altura (ced.30, 60 mm. diam), abrazaderas, travesaño "T" y largueros galvanizados, tornillería en acero inoxidable.	USD 75.00
ST-01-100	0901257	Soporte tubular con inclinación/orientación ajustable para un módulo de 100W. Incluye: Tubo acero galvanizado de 3 m altura (ced.30, 60 mm. diam), cabezal inoxidable, travesaño "T" + largueros galvanizados, abrazadera, tornillería.	USD 75.00
ST-01-150	0901259	Soporte tubular con inclinación/orientación ajustable para un módulo de 150W. Incluye: Tubo acero galvanizado de 3 m altura (ced.30, 60 mm. diam), cabezal inoxidable, travesaño "T" + largueros galvanizados, abrazadera, tornillería.	USD 75.00
ST-02	090103	Soporte tubular con inclinación/orientación ajustable para dos módulos (50W a 150 W). Incluye: Tubo acero galvanizado de 3 m altura (ced.30, 60 mm. diam), cabeza inoxidable, travesaño "T" + largueros galvanizados, abrazadera, puntal, tornillería.	USD 89.00
ST-02-100	0901258	Soporte tubular con inclinación/orientación ajustable para dos módulos 100W. Incluye: Tubo acero galvanizado de 3 m altura (ced.30, 60 mm. diam), cabezal inoxidable, travesaño "T" + largueros galvanizados, abrazadera, tornillería	USD 89.00
ST-02-150	901260	Soporte tubular con inclinación/orientación ajustable para dos módulos 150W. Incluye: Tubo acero galvanizado de 3 m altura (ced.30, 60 mm. diam), cabezal inoxidable, travesaño "T" + largueros galvanizados, abrazadera, tornillería	USD 89.00

Estantes y Gabinetes

CM-1P	100101	Gabinete plástico profesional para una batería 31H, resistente a la corrosión, con salidas de ventilación, salida de cableado, cinto de seguridad, contención de derrames, agarraderas y asiento de neopreno para las baterías. Garantía de 10 años.	USD 20.00
GL-2B	140104	Gabinete profesional para intemperie tipo NEMA 3, para luminaria solar o similar. Alto 600 mm, ancho 400 mm, profundidad 245 mm. Recibe dos baterías tamaño 31H, más un control de carga e inversor en la puerta. Fabricado en lámina galvanizada con recubrimiento acrílico resistente a la corrosión. Incluye aislamiento térmico metalizado para operar las baterías más frías y prolongar su vida. Puerta con cierre por chapa giratoria de poliamida. Incluye salidas de ventilación, salida de cableado, y bracket para montaje a poste. Garantía de 2 años. No recomendable para ambiente de costa.	USD 138.00

Refrigerador-Congelador CD

DC-225	060103	Congelador-refrigerador en CD, SunDanzer DC-225, cap. 225 litros. Opera a 12 V o 24 V	USD 1,430.00
--------	--------	---	--------------

Bombas

Aislados o Fuera de la Red (Off-Grid)

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
Bombas Centrífugas Sumergibles			
SFDP2	070221	Bomba sumergible de diafragma Seaflo, 24V, hasta 7.5 LPM y carga dinámica total hasta 50mt	USD 298.00
6SQF-2	070216	Bomba Sumergible Grundfos, Acero Inoxidable, mod. 6SQF-2	USD 2,723.00
6SQF-3	070215	Bomba Sumergible Grundfos, Acero Inoxidable, mod. 6SQF-3	USD 2,723.00
11SQF-2	070206	Bomba Sumergible Grundfos, Acero Inoxidable, mod. 11SQF-2	USD 2,723.00
16SQF-10	070209	Bomba Sumergible Grundfos, Acero Inoxidable, mod. 16SQF-10	USD 2,723.00
25 SQF-7	070208	Bomba Sumergible Grundfos, Acero Inoxidable, mod. 25SQF-7	USD 2,723.00
40SQF-5	070207	Bomba Sumergible Grundfos, Acero Inoxidable, mod. 40SQF-5	USD 2,723.00
IO-50	070404	Interruptor d modelo IO-50	USD 115.00
CU-200	070405	Interruptor de Interfase modelo CU200	USD 535.00

Sistemas Integrados aplicación fuera de la red (Off-Grid)

Planta Solar Rural Conermex. Incluye control de carga de 10 Amp con cargador USB 1.2 A, soporte de panel a techo o pared tipo escuadra, 10m cable intemperie para panel con conectores tipo MC4, 40 m de cable, apagadores y sockets para lámparas, además de conectores tornillería y accesorios. Adquirir por separado la batería y su gabinete.

CNX-LED-50	1101130	Modulo de 50W, Inversor de 450W y 4 Focos LED de 5W	USD 250.00
CNX-LED-100	1101131	Modulo de 100W, Inversor de 800W y 4 Focos LED de 9W	USD 309.00
CNX-LED-150	1101132	Modulo de 150W, Inversor de 800W y 4 Focos LED de 9W	USD 345.00

Sistemas de Bombeo

Sistemas de Bombeo Sumergible con bomba de diafragma

CNX-DPS2-200	113140	Sistema de bombeo solar sumergible Conermex, hasta 3,500 lt/dia con una carga dinámica de 30mts, no requiere baterías. Incluye bomba sumergible Seaflo DPS2-SF, 2 módulos fotovoltaicos de 100W con soporte a poste de 2" con orientación e inclinación ajustable, interruptor de apagado manual y accesorios de instalación eléctrica. No incluye tubería o cable sumergible.	USD 479.00
--------------	--------	--	------------

KITS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA REFRIGERACIÓN

Lista de Precios

Noviembre 20, 2020

conermex
te conecta con el sol

Precios en USD + IVA más gastos de envío

Aislados o Fuera de la Red (Off-Grid)

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
CNX-REF225	112103	Sistema Solar de Refrigeración uso comercial (congelador) que incluye: Refrigerador de 225 litros de alta eficiencia, 300 Wp de paneles solares, 3 baterías de 115 Ah libre de mantenimiento, controlador de carga a 12 V, 20 Amp y todo lo necesario para una instalación profesional	USD 2,296.00